



UK-R

REDUZCA AL MÍNIMO EL SECADO DE SUS PRODUCTOS FRESCOS ALMACENAMIENTO REFRIGERADO CONTROLADO

El KOMA UK-R es la solución de refrigeración ideal para panaderías y pastelerías que desean almacenar temporalmente productos delicados y sin envasar bajo condiciones controladas. Piense en productos de masa madre, pasteles, o pastelería con crema o relleno: productos muy sensibles al secado y a fluctuaciones en la humedad.

Humedad óptima para una frescura máxima

El KOMA UK-R garantiza un clima de almacenamiento tranquilo y estable gracias al techo rebajado y a las placas perforadas de aluminio que distribuyen el aire frío de manera uniforme. La combinación de una humedad relativa más alta y una baja velocidad del aire ayuda a reducir eficazmente el secado de productos sensibles.

Con el control estándar de velocidad del ventilador puede ajustar fácilmente el flujo de aire, lo que se traduce directamente en una mayor vida útil y menos mermas. En combinación con K-Control y un suelo aislado, la UK-R crea las condiciones ideales para, entre otros, la fermentación controlada en frío (cool rising), masa madre y productos de pastelería delicados.

SUS VENTAJAS:

- **Especial para productos sensibles:** El UK-R es ideal para productos como masa madre, tartas de crema, profiteroles u otros productos de pastelería fina que requieren un clima estable.
- **Mínimo secado:** A diferencia de el UK, el UK-R ofrece una mayor protección contra el secado gracias a la humedad más alta y la velocidad del aire regulable.
- **Funcionamiento energéticamente eficiente:** El movimiento controlado del aire reduce la carga del sistema de refrigeración, lo que resulta en un menor consumo energético y un funcionamiento más eficiente.
- **Higiene:** El UK-R es fácil de limpiar y cumple con las normas HACCP.



EL UK-R: REFRIGERACIÓN FIABLE PARA PRODUCTEN QUE NECESITAN UN CUIDADO EXTRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KOMA INSTALACIÓN UK-R

Rango de temperatura	+2°C a +8°C
Tiempo de almacenamiento	< 2 semanas
Interior	Acero inoxidable
Exterior	Acero pintado en blanco con zócalo protector de acero inoxidable de 300 mm
Aislamiento PU	80 mm (opcional 100 mm)
Valor K	0,25
Suelo	No incluido de serie; se recomienda suelo aislado por la alta humedad
Puerta	Acero inoxidable, 900x2000 mm
Distribución del aire	Tecnología avanzada de conducción de aire KOMA
Iluminación	TL LED (integrada en el techo rebajado)
Desescarche activo	Sí
Voltaje	230 & 400 V - Trifásico
Frecuencia	50 & 60 Hz
Compresor y condensador internos	No
Sistema de control	KOMA K-Control (pantalla táctil)

TECNOLOGÍA AVANZADA

- **Circulación de aire óptima** gracias al techo rebajado y las placas de aluminio perforadas.
- **Velocidad del ventilador regulable** para adaptar el flujo de aire al tipo de producto.
- **Mayor humedad relativa garantizada** por un evaporador de mayor tamaño, el techo rebajado y los ajustes inteligentes de K-Control.



KOMA SPAIN

C/MOTORS, 149 NAVE 5
08038 BARCELONA
ESPAÑA

T +34 932 23 29 00
info@koma-spain.es
www.koma-spain.es

