



UK-R

RIDUCI LA DISIDRATAZIONE DEI TUOI PRODOTTI FRESCI CONSERVAZIONE REFRIGERATA CONTROLLATA

Il KOMA UK-R è la soluzione ideale per panifici e pasticcerie che desiderano conservare temporaneamente prodotti delicati e non confezionati in condizioni perfettamente controllate. È particolarmente indicato per prodotti a lievitazione naturale, dolci, torte con panna o ripieni – tutti alimenti sensibili alle variazioni di umidità e al rischio di essiccamento.

Umidità controllata per una freschezza ottimale

Il KOMA UK-R garantisce un clima di conservazione stabile e uniforme grazie al controsoffitto abbassato e alle piastre d'aria perforate in alluminio, che assicurano una distribuzione omogenea dell'aria fredda.

La combinazione di umidità elevata e bassa velocità dell'aria riduce efficacemente la disidratazione dei prodotti più sensibili. Grazie al controllo standard della velocità del ventilatore, il flusso d'aria può essere facilmente regolato, prolungando la conservazione e riducendo le perdite di prodotto.

In combinazione con il sistema K-Control e con un pavimento isolato, l'UK-R crea le condizioni ideali per la lievitazione controllata lenta (cool rising), per impasti a lievitazione naturale e prodotti di pasticceria delicati.

I VOSTRI VANTAGGI:

- **Pensato per i prodotti delicati:** ideale per prodotti a lievitazione naturale, torte con panna, bignè o altre specialità di pasticceria che richiedono un clima stabile.
- **Disidratazione minima:** rispetto al modello UK, l'UK-R riduce meglio l'essiccamento grazie a un'umidità più elevata e alla velocità dell'aria regolabile.
- **Efficienza energetica:** il movimento controllato dell'aria riduce il carico sul sistema di refrigerazione, con conseguente minore consumo energetico e funzionamento più efficiente.
- **Igiene:** facile da pulire e conforme alle normative HACCP.



UK-R: LA SOLUZIONE DI RAFFREDDAMENTO AFFIDABILE PER I PRODOTTI CHE RICHIEDONO UN'ATTENZIONE IN PIÙ

SPECIFICHE

IMPIANTO KOMA UK-R

Intervallo di temperatura	+2°C fino a +8°C
Tempo di conservazione	< 2 settimane
Interno	Acciaio inox (RVS)
Esterno	Acciaio verniciato bianco con battiscopa in acciaio inox da 300 mm
Isolamento PU	80 mm (opzionale 100 mm)
Valore K	0.25
Pavimento	Non incluso di serie. Pavimento isolato consigliato in ambienti ad alta umidità
Porta	Acciaio inox 900x2000 mm
Distribuzione dell'aria	Tecnologia avanzata di diffusione dell'aria KOMA
Sbrinamento attivo	Sì
Illuminazione	LED TL integrato nel controsoffitto
Voltaggio	230 & 400 V - 3 PH
Frequenza	50 & 60 Hz
Compressore & condensatore interno	No
Sistema di controllo	KOMA K-Control (touchscreen)

TECNOLOGIA AVANZATA

- **Circolazione dell'aria ottimale** grazie al controsoffitto abbassato e alle piastre perforate in alluminio.
- **Velocità del ventilatore regolabile** per adattare il flusso d'aria al tipo di prodotto.
- **Evaporatore di grandi dimensioni, controsoffitto abbassato e impostazioni intelligenti K-Control** mantengono un livello di umidità costante e elevato.



KOMA Italia

Via Zamenhof 110

36100 Vicenza

Italia

T +39 0444 913110

info@koma-italy.com

www.koma.it

