



# UK-R

## BEPERK UITDROGING VAN UW VERSE PRODUCTEN GECONTROLEERDE KOELOPSLAG

De KOMA UK-R is de ideale koeloplossing voor bakkerijen en patisseriebedrijven die kwetsbare, onverpakte producten tijdelijk willen opslaan onder gecontroleerde omstandigheden. Denk aan zuurdesemproducten, gebak, of patisserie met slagroom of vulling – producten die gevoelig zijn voor uitdroging en schommelingen in luchtvochtigheid.

### Optimale luchtvochtigheid voor maximale versheid

De KOMA UK-R garandeert een rustig en stabiel opslagklimaat dankzij het verlaagde plafond en geperforeerde aluminium luchtplaten, die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van koude lucht. De combinatie van een hogere luchtvochtigheid en lage luchtsnelheid helpt uitdroging van gevoelige producten effectief te beperken.

Met de standaard ventilatorsnelheidsregeling stelt u eenvoudig de luchtstroom af, wat direct resulteert in langere houdbaarheid en minder verlies. In combinatie met K-Control en een geïsoleerde vloer creëert de UK-R de ideale omstandigheden voor onder andere gecontroleerd langzaam rijzen (cool rising), desem en delicate banketproducten.

### UW VOORDELEN:

- **Speciaal voor kwetsbare producten:** De UK-R is uitermate geschikt voor producten zoals zuurdesem, slagroomtaarten, soezen of ander fijn banket dat een stabiel klimaat vereist.
- **Minimale uitdroging:** In tegenstelling tot de UK is de UK-R beter in staat uitdroging tegen te gaan, dankzij hogere luchtvochtigheid en regelbare luchtsnelheid.
- **Energie-efficiënte werking:** De gecontroleerde luchtbeweging verlaagt de belasting op het koelsysteem, wat resulteert in een lager energieverbruik en efficiëntere werking.
- **Hygiëne:** De UK-R is eenvoudig te reinigen en voldoet aan de HACCP-normen.



## DE UK-R: BETROUWBARE KOELING VOOR PRODUCTEN DIE NÉT WAT MEER ZORG VRAGEN

### SPECIFICATIES

## KOMA UK-R INSTALLATIE

<b>Temperatuurbereik</b>	+2°C tot +8°C
<b>Opslagtijd</b>	<2 weken
<b>Interieur</b>	Rvs
<b>Exterieur</b>	Wit gecoat staal met 300 mm hoge rvs beschermstrip
<b>PU isolatie</b>	80 mm (optioneel 100 mm)
<b>K-waarde</b>	0,25
<b>Vloer</b>	Standaard niet inbegrepen. Geïsoleerde vloer is aan te bevelen vanwege hoge luchtvochtigheid
<b>Deur</b>	Rvs, 900x2000 mm
<b>Luchtverdeling</b>	Geavanceerde KOMA luchtgeleidings-technologie
<b>Verlichting</b>	TL LED (geïntegreerd in verlaagd plafond)
<b>Actieve ontdooiing</b>	Ja
<b>Voltage</b>	230 & 400 V - 3 PH
<b>Frequentie</b>	50 & 60 Hz
<b>Interne compressor &amp; condensor</b>	Nee
<b>Controle systeem</b>	KOMA K-Control (touchscreen)

### GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

- **Optimale luchtcirculatie** dankzij het verlaagde plafond en de geperforeerde aluminium luchtplaten.
- **Regelbare ventilatorsnelheid** om de luchtsnelheid aan te passen aan het type product.
- De **grotere verdamper**, het **verlaagde plafond** en de slimme **K-Control** instellingen zorgen dat de luchtvochtigheid hoog blijft.



### KOMA

Energieweg 2

6045 JE Roermond

Nederland

T +31 (0)475 474 700

info@koma.com

www.koma.com

