

RDV RECOVERY®

DIEPGEVROREN NAAR GECONTROLEERD GEREZEN – OP UW TEMPO MEER CONTROLE, MEER TOLERANTIE, MEER GEMOEDSRUST

Met de RDV Recovery® functie voeg je slow proofing toe aan de RDV. Deze unieke KOMA-uitvinding helpt bakkers hun producten gecontroleerd en op eigen tempo te laten rijzen, terwijl ze tegelijkertijd een buffer kunnen opbouwen. Zo krijg je meer controle én meer speelruimte bij het bepalen van het bakmoment. RDV Recovery® is geen aparte installatie, maar een slimme extra functie op de RDV of UVR.

Recovery® in uw RDV-opslagvriezer

Met de Recovery®-functie ontdooit en laat u producten langzaam en gecontroleerd rijzen – precies hoe en wanneer het u uitkomt. Zo stemt u elke stap van diepgevroren naar bakgereed perfect af op uw planning en product.

Met het KOMA K-Control systeem kunt u:

- Tot 10 verschillende fasen instellen per programma;
- Temperatuur per fase laten stijgen, dalen of constant houden;
- Luchtvochtigheid, luchtsnelheid en duur exact regelen;
- Verschillende programma's opslaan per product (bijv. croissants of zuurdesembrood);
- Lange fermentatieprocessen (10–24 uur) eenvoudig inplannen;
- Profiteren van een slimme weekplanner voor optimale productiespreiding.

UW VOORDELEN:

- **Slow proofing & bufferopbouw:** Met de RDV-REC creëert u een extra stap tussen vriesopslag en rijzen, zodat u altijd voorraad hebt en flexibel kunt inspelen op de bakplanning.
- **Flexibele bakmomenten:** Kleine batches precies wanneer u wilt – meer dagwerk, minder nachtwerk.
- **Stabiel opslagklimaat:** Dankzij KOMA's luchtgeleidingstechnologie, ideaal voor gevoelige producten (bijv. deegwaren).
- **Naadloze aansluiting op volautomatische remrijssystemen:** Ingevroren deeg direct afbakken of gecontroleerd laten rijzen tot gewenst volume in een KOMA CDS of GR en dan afbakken.
- **Hygiëne:** De RDV-REC is eenvoudig te reinigen en voldoet aan de HACCP-normen.



RECOVERY®: DE STAP VAN VRIES- OPSLAG NAAR SLOW PROOFING – VOOR KWALITEIT, RUST EN GRIP OP UW VOORRAAD

SPECIFICATIES

KOMA RDV-REC INSTALLATIE

Temperatuurbereik	-20°C tot +20°C
Opslagtijd	1-2 weken
Interieur	Rvs
Exterieur	Wit gecoat staal met 300 mm hoge rvs beschermstrip
PU isolatie	80 mm
K-waarde	0,25
Vloer	3 mm gegalvaniseerde stalen vloer
Deur	Rvs, 900x2000 mm, inclusief deurverwarming
Luchtverdeling	Geavanceerde KOMA luchtgeleidings-technologie
Verlichting	TL LED (geïntegreerd in verlaagd plafond)
Voltage	400 V - 3 PH
Frequentie	50 & 60 Hz
Bevochtiging	Ja
Interne compressor & condensor	Nee
Veiligheidsalarm	Standaard inbegrepen vanaf 20 m ²
Controle systeem	KOMA K-Control (touchscreen)

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

- **Vertraagde luchtcirculatie** d.m.v. het verlaagde plafond en de lange drukwanden, creëert een uiterst stabiel opslagklimaat en voorkomt uitdroging.
- De gecontroleerde luchtbeweging verlaagt de belasting op het koelsysteem, wat resulteert in een **lager energieverbruik** en efficiëntere werking.
- **Eenvoudige bediening** via K-Control touchscreen, inclusief **instelbare ventilatorsnelheid**.



KOMA

Energieweg 2

6045 JE Roermond

Nederland

T +31 (0)475 474 700

info@koma.com

www.koma.com

