

RDV

BEWAAR DE KWALITEIT VAN UW VERSE PRODUCTEN

SLIMME TUSSENOPSLAG VOOR DIEPGEVROREN PRODUCTEN

De KOMA RDV is speciaal ontwikkeld voor de efficiënte tussenopslag van onverpakte producten die langdurig (tot 2 weken) diepgevroren bewaard moeten worden. Perfect voor het opbouwen van royale buffervoorraden van deegwaren en andere kwetsbare, verse producten – met behoud van topkwaliteit en maximale flexibiliteit in uw productieproces.

Optimale opslagcondities

Dankzij het unieke luchtcirculatiesysteem in de RDV ontstaat er een uitzonderlijk stabiele opslagomgeving met minimale luchtbeweging. Daardoor blijven diepvriesproducten tot wel twee weken perfect vers en betrouwbaar bewaard, zonder uitdroging of kwaliteitsverlies. Het resultaat: minder derving, lagere kosten en altijd topkwaliteit voor uw klanten.



UW VOORDELEN:

- **Ideaal voor buffervoorraad:** De RDV is perfect geschikt voor het opbouwen van grote voorraden, zonder kwaliteitsverlies.
- **Stabiel opslagklimaat:** Gelijkmatische luchtstroom voorkomt temperatuurschommelingen – ideaal voor gevoelige producten, zoals deegwaren.
- **Naadloze aansluiting op het productieproces:** Ingevroren deegproducten behouden hun kwaliteit en kunnen direct naar een KOMA Recovery, CDS of GR om daarna direct afgebakken te worden. Dit bespaart tijd, minimaliseert handelingen en verhoogt de productie-efficiëntie.
- **Hygiëne:** De RDV is eenvoudige te reinigen en voldoet aan de HACCP-normen.



DE RDV IS DÉ OPLOSSING VOOR VEILIGE EN ZORGELOZE OPSLAG VAN ONVERPAKTE DIEPVRIESPRODUCTEN

SPECIFICATIES

KOMA RDV INSTALLATIE

Temperatuurbereik	-28°C tot -18°C
Opslagtijd	<2 weken voor onverpakte producten
Interieur	Voedselveilig wit gecoat staal
Exterieur	Wit gecoat staal met 300 mm hoge rvs beschermstrip
PU isolatie	120 mm
K-waarde	0,166
Vloer	3 mm gegalvaniseerde stalen vloer
Deur	Rvs, 900x2000 mm, inclusief deurverwarming
Luchtverdeling	Geavanceerde KOMA luchtgeleidings-technologie
Verlichting	TL LED (geïntegreerd in verlaagd plafond)
Voltage	400 V - 3 PH
Frequentie	50 & 60 Hz
Interne compressor & condensor	Nee
Veiligheidsalarm	Standaard inbegrepen vanaf 20 m ²
Controle systeem	KOMA K-Control (touchscreen)

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

- **Vertraagde luchtcirculatie** d.m.v. het verlaagde plafond en de lange drukwanden, creëert een uiterst stabiel opslagklimaat en voorkomt uitdroging.
- De gecontroleerde luchtbeweging verlaagt de belasting op het koelsysteem, wat resulteert in een **lager energieverbruik** en efficiëntere werking.



KOMA

Energieweg 2

6045 JE Roermond

Nederland

T +31 (0)475 474 700

info@koma.com

www.koma.com

